

## Produktbeskrivning

Detta är en modern brandventilator med två uppåtgående plåtlock. Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

## Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

## Lock

Locken som öppnar 90° är tillverkat med dubbla aluzinkplåtar och 50mm cellplastisolering.

## Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningsskydd.

## Öppningssystem



Brandventilatorn är försedd med 72°C smältsäkring samt utvändigt handtag för provöppning. Två gastryckfjädrar öppnar locken vid brandventilation.



## Tillbehör

- Hållmagnet 24V, 1W.
- Gränslägesgivare.
- Rökdetektor med relä.
- Lackad sarg och lackad utsida på locket
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvarande galler.
- Certifierade inbrottsgaller klass 3.
- 230mm massiv trä sarg finns som alternativ

## Storlekar, tekniska data



Storlek	Håltagning A x B mm	C	D	Geometrisk area, m <sup>2</sup>
1010	1000x1000	1170	1170	1,00
1212	1200x1200	1370	1370	1,44
2010	2000x1000	2170	1170	2,00
1812	1800x1200	1970	1370	2,16